

PROJEKT:
LV:

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
----	-------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich.

Fabrikat der Planung:

Type: **EVS-80 Se LN - Burgert-Acustiflex**

Temperaturbeständigkeit: 80°C

Schalldämmend

Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft und dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt mit umlaufender in Sicke eingelassener, mit dem Balg dicht vernähter Dichtlippe (Se).

Balg: Folienmaterial, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet, hochwirksam schalldämmend, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, besonders reiß und abriebfest. Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Prüfzeugnisse:

Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803.

Mittlere Luftschalldämmung im Frequenzbereich 100 bis 3150 Hz 25 dB.

Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte.

Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm)

oder für runde Querschnitte

Lichter Durchmesser (d).....: _____(mm)

Gestreckte Länge (GL) *.....: _____(mm)

Flexibler Bereich (FB) **.....: _____(mm)

* GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm

** FB = Einbaulänge bis GL 0,4

Se = seal

Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung.

.....

.....