

PROJEKT:
LV:

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
----	-------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich.

Fabrikat der Planung:

Type: **EVS-80 Se DIN B1 - Burgert-Acustiflex**

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis + 80°C

Anforderung schwer entflammbar DIN 4102 B1

Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebegalb, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft und dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt mit umlaufender, in Sicke eingelassener, mit dem Balg dicht verschweißter Dichtlippe (Se).

Balg: Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig. Stoßstelle kunststoffverschweißt.

Prüfzeugnisse:

Gewebegalb: Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803.

Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte.

Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ____ x ____ (mm)

oder für runde Querschnitte

Lichter Durchmesser (d).....: _____ (mm)

Gestreckte Länge (GL) *.....: _____ (mm)

Flexibler Bereich (FB) **.....: _____ (mm)

*GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm

** FB =Einbaulänge bis GL 0,4

Se = seal

Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung.

.....

.....