

PROJEKT:  
LV:

OZ	Menge	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		<p><b>Elastische-Verbindungs-Stutzen / Kompensatoren für Körperschallentkopplung und Dehnungsausgleich</b></p> <p>Fabrikat der Planung: Type <b>EVS-80 Se HY - Burgert-Acustiflex</b></p> <p>Temperaturbeständigkeit: 80°C</p> <p><b>Für Hygiene-Bereiche</b></p> <p>Bestehend aus luftdicht beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit 2 biegestabilen, kantengerundeten Profilrahmen durch Druckformschluss dauerhaft dicht verbunden. Ecken gelocht, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile. Rahmen korrosionsgeschützt verzinkt, mit umlaufender in Sicke formschlüssig eingelassener, mit dem Balg dicht vernähter Dichtlippe (Se).</p> <p><b>Balg:</b> 2 Lagen Polyestergewebe, beidseitig mit PVC – ohne Silikonanteil – beschichtet mit innenliegender Isolierkammer, dauerflexibel, schrumpffest, luftdicht, druckbeständig, reiß und verrottungsfest. Innenwand flächig, rillen- und kantenfrei. Stoßstelle kunststoffverschweißt.</p> <p>Das doppellagige Gewebe verformt sich im Eckbereich durch sanfte Rundungen, ohne Taschen, die verunreinigenden Bakterien keinen Halt bietet und außerdem erhöht das die Isolierung und wirkt Kondenswasser Bildung, das Bakterien und Pilzbewuchs fördert, entgegen.</p> <p><b>Prüfzeugnisse:</b> Gewebebalg: Leicht entflammbar Dichtheitsgrad nach EN 13180 höchste Dichtheitsklasse C bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lufthygienisch einwandfrei mit Prüfzeugnis, nach VDI 6022 sowie ÖNORM H-6021 für mikrobielle Inertheit geeignet.</p> <p>Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde und eckige Querschnitte. Lichte Breite x Lichte Länge (BxL): ___ x ___(mm) oder für runde Querschnitte Lichter Durchmesser (d).....: _____(mm) Gestreckte Länge (GL) *.....: _____(mm) Flexibler Bereich (FB) ** .....: _____(mm)</p> <p>*GL = Einbaulänge + 20 mm, jedoch mind. 80 mm ** FB = Einbaulänge bis GL 0,4 Se = seal</p> <p>.....</p> <p>Verschleißteil mit begrenzter Gewährleistung. ....</p>		